

Zutrittsterminal ZB F22

(RFID + Fingerprint)



Model	ZB F22
Stammdaten:	5.000
Fingerprints:	3.000
Buchungsspeicher:	30.000
Leser-Typ/Eingabe:	Kratzfester optischer Fingerprint-Sensor / berührungsloser Leser
Tastatur:	Numerisch / Menüsteuerung / 6 Funktionstasten
Kommunikation:	LAN / USB / optional WLAN
Display:	2,4" TFT-Farbdisplay
Betriebssystem:	Linux
Ausweisleser-Systeme:	Hitag / Mifare (125 kHz/ 13,56 MHz)
Stromversorgung:	Externes Netzteil 12V DC, 3A
Maße in mm (HxBxT):	158,5 mm x 78 mm x 19,4 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 80 %



Zutrittsterminal ZB SC700 (RFID)



Model	ZB SC700
Stammdaten:	30.000
Buchungsspeicher:	100.000
Leser-Typ/Eingabe:	Berührungsloser Leser
Kommunikation:	LAN / USB / optional WLAN
Display:	3" Touchscreen
Betriebssystem:	Linux
Ausweisleser-Systeme:	Hitag / Mifare (125 kHz/ 13,56 MHz)
Stromversorgung:	Externes Netzteil 12V, 3A
Maße in mm (HxBxT):	160 mm x 104,7 mm x 36 mm
Betriebstemperatur:	0°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 80 %