

Zutrittsterminal ZB TF1700

(RFID + Fingerprint)



| Model | ZB TF1700 |
|--------------------------|--|
| Stammdaten: | 30.000 |
| Fingerprints: | 3.000 |
| Buchungsspeicher: | 100.000 |
| Leser-Typ 1/Leser-Typ 2: | Kratzfester optischer Fingerprint-Sensor / berührungsloser RFID Leser/ PIN |
| Kommunikation: | LAN / USB |
| Display: | 128 x 64 OLED |
| LED-Anzeige: | Rot & Grün |
| Tastatur: | 3 x 5 Tastaturen & Türklingel |
| Schutzklasse: | wasserdichtem IP65-Gehäuse |
| Ausweisleser-Systeme: | Hitag / Mifare (125 kHz/ 13,56 MHz) |
| Stromversorgung: | Externes Netzteil 12VDC, 3A |
| Maße in mm (HxBxT): | 185 mm x 62,5 mm x 41,5 mm |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis 50°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 20 % bis 80 % |



Zutrittsterminal ZB TF1600

(RFID + Fingerprint)



| Model | ZB TF1600 |
|--------------------------|--|
| Stammdaten: | 30.000 |
| Fingerprints: | 3.000 |
| Buchungsspeicher: | 100.000 |
| Leser-Typ 1/Leser-Typ 2: | Kratzfester optischer Fingerprint-Sensor / berührungsloser RFID Leser/ |
| Kommunikation: | LAN |
| LED-Anzeige: | Rot & Grün |
| Schutzklasse: | wasserdichtem IP65-Gehäuse |
| Ausweisleser-Systeme: | Hitag / Mifare (125 kHz/ 13,56 MHz) |
| Stromversorgung: | Externes Netzteil 12VDC, 3A |
| Maße in mm (HxBxT): | 185 mm x 62,5 mm x 41,5 mm |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis 45°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 20 % bis 80 % |